

hotAir (hA)

Convectieovens

Ongekende prestatie bij regenereren en bakken

- ✓ Standaard
- Niet van toepassing
- o Optioneel



	Midi 12	Midi 18	Junior 28	Junior 40	Maxi 54	Maxi 72	Maxi 108	
Specificaties								
Afmetingen breedte x diepte x hoogte	680 x 491 x 550 mm	680 x 491 x 760 mm	950 x 593 x 720 mm	950 x 593 x 930 mm	1050 x 738 x 890 mm	1050 x 738 x 1100 mm	1210 x 884 x 1810 mm	
Aansluitwaarden elektrisch 230 VAC 50/60 Hz 1/N/PE	3,2 kW	3,2 kW	-	-	-	-	-	
Aansluitwaarden elektrisch 400 VAC 50/60 Hz 3/N/PE	-	-	10,1 kW	10,3 kW	13,2 kW	20,4 kW	27,3 kW	
Standaard								
Capaciteit Persoons Portie 225 x 175 x 35 mm / 250 x 190 x 45 mm	12	18	28	40	54	72	108	
Capaciteit Product Portie 160 x 115 x 30 mm	24	36	63	90	144	192	288	
Afstand geleiders standaard inhangrekken	62 mm	62 mm	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	70 mm	
Aantal hotAir roosters	6 (380 x 265 mm)	9 (380 x 265 mm)	7 (530 x 360 mm)	10 (530 x 360 mm)	9 (590 x 500 mm)	12 (590 x 500 mm)	18 (590 x 500 mm)	
SG								
Capaciteit SG inhangrekken met GN bakken 65 mm hoog op hotAir rooster	4 x GN ¾	6 x GN ¾	5 x GN ½	8 x GN ½	7 x GN ½	10 x GN ½	15 x GN ¾	
Afstand geleiders SG inhangrekken	90 mm	90 mm	100 mm	88 mm	92 mm	84 mm	80 mm	
Aantal hotAir roosters	4 (380 x 265 mm)	6 (380 x 265 mm)	5 (530 x 360 mm)	8 (530 x 360 mm)	8 (590 x 500 mm)	7 (590 x 500 mm)	15 (590 x 500 mm)	
GN								
Capaciteit GN inhangrekken GN bakken 65 mm hoog rechtstreeks erin	5 x GN ¾	7 x GN ¾	6 x GN ½	9 x GN ½	o	o	o	
Afstand geleiders met GN inhangrekken	79 mm	78 mm	82 mm	82 mm	o	o	o	
Aantal GN roosters	9 (354 x 325 mm)	14 (354 x 325 mm)	12 (530 x 325 mm)	17 (530 x 325 mm)	o	o	o	
Uitvoering								
Hygiënische uitneembare Standaard, SG of GN inhangrekken inbegrepen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	choice
Inrijwagen inbegrepen	-	-	-	-	-	-	✓	
hotAir roosters inbegrepen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Optical hard coat display met LED verlichting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
On / Off / Open schakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Traploze temperatuurinstelling schakelaar 50 - 250 °C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Eindsignaal - zoemer aan het einde van het programma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Advanced Airflow System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	unique
Draaiknop voor instelling van temperatuur en tijd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
In hoogte verstelbare poten	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kantelbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
Rechtsdraaiende ovendeur gesloten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Speciale warmte isolatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Robuuste TÜV GS gecertificeerde bouwtechniek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	unique
Service-vriendelijk elektro compartiment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Uitneembare hightech ventilatieplaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Volledig roestvast staal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Zelfventilerende deur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Optioneel								
Aansluitkabel 230 VAC met stekker 1,5 m 3 x 2,5 mm ²	✓	✓	-	-	-	-	-	
Aansluitkabel 400 VAC 2 m 5 x 2,5 / 4 / 6 / 10 mm ²	-	-	o (2,5 mm ²)	o (2,5 mm ²)	o (4 mm ²)	o (6 mm ²)	o (10 mm ²)	
Voorlooptijd draaiknop type Z	o	o	o	o	o	o	o	
230VAC aansluiting condenskap voorbereiding type E	o	o	o	o	o	o	-	
Fase controle / regelaar motordraairichting type P	✓	✓	o	o	o	o	o	
PLC Programmable Logic Controller aansluiting	-	-	o	o	o	o	o	
Dubbele glasdeur en binnenkamerverlichting	o	o	o	o	o	o	o	new
Toebehoren								
Inrijwagen incl. roosters	-	-	-	-	-	-	o	
Thermohoes	-	-	-	-	-	-	o	
Condens-/afzuigkap (alleen te combineren met type E uitvoering)	o	o	o	o	o	o	-	new
Condens-/afzuigkap aansluitset t.b.v. stapelkit	o	o	o	o	-	-	-	
Onderstel open	o	o	o	o	o	o	-	
Onderstel open op wielen	o	o	-	-	-	-	-	
Onderstel gesloten met 2 draaideuren	o	o	o	o	o	o	-	new
Ophangbeugel t.b.v. muurmontage	o	o	o	-	-	-	-	
Stapelkit (onderlinge combinaties mogelijk)	o	o	o	o	o	-	-	
Stapelkit op wielen (onderlinge combinaties mogelijk)	o	o	o	o	o	-	-	
Set Standaard, SG of GN inhangrekken	o	o	o	o	o	o	o	
hotAir rooster	o (380 x 265 mm)	o (380 x 265 mm)	o (530 x 360 mm)	o (530 x 360 mm)	o (590 x 500 mm)	o (590 x 500 mm)	o (590 x 500 mm)	

(!) Andere uitvoeringen zijn op verzoek te verkrijgen. Informeer bij uw product specialist.