

industrialLine (iL) Combi-steamers

Elektrisch - Boiler (EB)
Premium (P) besturing

- ✓ Standaard
- Niet van toepassing
- Optioneel



	1/1+20	2/1+20
Specificaties		
Afmetingen breedte x diepte x hoogte	947 x 950 x 2090 mm	1232 x 1150 x 2090 mm
Aansluitwaarden elektrisch 400VAC 50/60Hz 3/N/PE	39,7 kW	68,5 kW
Capaciteit GN 1/1	20	40
Capaciteit GN 2/1	-	20
Afstand geleiders GN	67 mm	67 mm
Uitvoering		
Automatische ontkalking- en waarschuwingssysteem	✓	✓
Automatisch spoelsysteem en stoomgenerator	✓	✓
Automatische Standby-tijd stoomgenerator	✓	✓
Meervoudige ontvochtiging	✓	✓
Heavy Duty automatische signalering gereedmelding, optisch	✓	✓
IndustrialLine optimaal bereidings- en besparingssysteem	✓	✓
Temperatuurbereik: 30 - 250 °C	✓	✓
Tijdgestuurde voorprogrammeerbare starttijd	✓	✓
250 keuzeprogramma's met elk 20 stappen	✓	✓
Antibacteriële deurvergrendeling met ontwasemstand, veiligheids- en gebruiksfuncties	✓	✓
Automatische motorrem bij het openen van de ovenkamerdeur	✓	✓
Backup mogelijkheid van alle instellingen en keuzeprogramma's, Identity Module	✓	✓
Draaiknop voor digitale instelling van temperatuur, tijd en kerntemperatuur	✓	✓
Dubbele glasdeur met geïntegreerde eindaanslag	✓	✓
Heavy Duty Airflow Cleaning Filter System	✓	✓
Heavy Duty automatisch afvoer-, reiniging- en spoelsysteem	✓	✓
Heavy Duty Convoprotect tot 30% minder reinigingsactiviteit benodigd	✓	✓
Heavy Duty dubbele deurvergrendeling	✓	✓
Heavy Duty in hoogte verstelbare poten	✓	✓
Heavy Duty variabele ventilatorsnelheid en vermogensregeling	✓	✓
Modulaire computergestuurde grafische display	✓	✓
Nood - Modus: inzetbaarheid bij foutmeldingen	✓	✓
Ventilator met autoreverse	✓	✓
Verdwindeur voor meer ruimte en arbeidsveiligheid	✓	✓
Zelfdiagnose systeem voor foutherkenning en foutbeschrijving	✓	✓
Afgeronde hoeken in de ovenkamer	✓	✓
Heavy Duty versterkt chassis	✓	✓
Heavy Duty versterkte ventilatieplaat met handbedienbare fixering	✓	✓
Heavy Duty volledige meervoudige gecoate electronica printplaten	✓	✓
Hygiënisch uitneembare deurafdichting	✓	✓
Naadloos gelaste ovenkamer	✓	✓
Ovenkamerverlichting met stootvast glasvenster	✓	✓
Volledig roestvast staal	✓	✓
Optioneel		
Heavy Duty kerntemperatuurmeter, meerpuntsmeting	○	○
Heavy Duty ont- / beluchtingsklep	○	○
Heavy Duty Press&Go, voor een snelle selectie van het gewenste programma	○	○
Heavy Duty reinigingssysteem - 5 keuzestappen	○	○
Toebehoren		
Inrijwagen industrialLine GN	○	○
Warmtebrug	○	○
Heavy Duty Sidebar Protection	○	○
Software - Automatisch HACCP - managementsysteem	○	○

(!) Andere uitvoeringen zijn op verzoek te verkrijgen. Informeer bij uw product specialist.

industrialLine (iL) Combi-steamers

Gas - Boiler (GB)
Premium (P) besturing

- ✓ Standaard
- Niet van toepassing
- Optioneel



	1/1+20	2/1+20
Specificaties		
Afmetingen breedte x diepte x hoogte	947 x 950 x 2090 mm	1232 x 1150 x 2090 mm
Aansluitwaarden elektrisch 400VAC 50/60Hz 3/N/PE	2,2 kW	2,2 kW
Totaal vermogen heteluchtverwarming	40 kW	70 kW
Capaciteit GN 1/1	20	40
Capaciteit GN 2/1	-	20
Afstand geleiders GN	67 mm	67 mm
Uitvoering		
Automatische ontkalking- en waarschuwingssysteem	✓	✓
Automatisch spoelsysteem en stoomgenerator	✓	✓
Automatische Standby-tijd stoomgenerator	✓	✓
Meervoudige ontvochtiging	✓	✓
Heavy Duty automatische signalering gereedmelding, optisch	✓	✓
IndustrialLine optimaal bereidings- en besparingssysteem	✓	✓
Temperatuurbereik: 30 - 250 °C	✓	✓
Tijdgestuurde voorprogrammeerbare starttijd	✓	✓
250 keuzeprogramma's met elk 20 stappen	✓	✓
Antibacteriële deurvergrendeling met ontwasemstand, veiligheids- en gebruiksfuncties	✓	✓
Automatische motorrem bij het openen van de ovenkamerdeur	✓	✓
Backup mogelijkheid van alle instellingen en keuzeprogramma's, Identity Module	✓	✓
Draaiknop voor digitale instelling van temperatuur, tijd en kerntemperatuur	✓	✓
Dubbele glasdeur met geïntegreerde eindaanslag	✓	✓
Heavy Duty Airflow Cleaning Filter System	✓	✓
Heavy Duty automatisch afvoer-, reiniging- en spoelsysteem	✓	✓
Heavy Duty Convoprotect tot 30% minder reinigingsactiviteit benodigd	✓	✓
Heavy Duty dubbele deurvergrendeling	✓	✓
Heavy Duty in hoogte verstelbare poten	✓	✓
Heavy Duty variabele ventilatorsnelheid en vermogensregeling	✓	✓
Modulaire computergestuurde grafische display	✓	✓
Nood - Modus: inzetbaarheid bij foutmeldingen	✓	✓
Ventilator met autoreverse	✓	✓
Verdwindeur voor meer ruimte en arbeidsveiligheid	✓	✓
Zelfdiagnose systeem voor foutherkenning en foutbeschrijving	✓	✓
Afgeronde hoeken in de ovenkamer	✓	✓
Heavy Duty versterkt chassis	✓	✓
Heavy Duty versterkte ventilatieplaat met handbedienbare fixering	✓	✓
Heavy Duty volledige meervoudige gecoate electronica printplaten	✓	✓
Hygiënisch uitneembare deurafdichting	✓	✓
Naadloos gelaste ovenkamer	✓	✓
Ovenkamerverlichting met stootvast glasvenster	✓	✓
Volledig roestvast staal	✓	✓
Optioneel		
Heavy Duty kerntemperatuurmeter, meerpuntsmeting	○	○
Heavy Duty ont- / beluchtingsklep	○	○
Heavy Duty Press&Go, voor een snelle selectie van het gewenste programma	○	○
Heavy Duty reinigingssysteem - 5 keuzestappen	○	○
Toebehoren		
Inrijwagen industrialLine GN	○	○
Warmtebrug	○	○
Heavy Duty Sidebar Protection	○	○
Software - Automatisch HACCP - managementsysteem	○	○

(!) Andere uitvoeringen zijn op verzoek te verkrijgen. Informeer bij uw product specialist.