

convoChill (cC) D4

Blast Kühlgefrier-Kombinationen

Optimales Resultat zum "soft & hard" Kühlen und Schockfrieren

Dial & Touch Steuerung

- ✓ Standard
- Nicht zutreffend
- o Optional



	5.10 UC	5.10	10.10	15.10	15.20	10.10	15.10	15.20	20.10
Spezifikationen									
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe	730 x 660 842	840 x 770 x 930 mm	840 x 831 x 1548 mm	840 x 930 x 2002 mm	840 x 1300 x 2002 mm	840 x 990 x 1548 mm	840 x 1090 x 2002 mm	840 x 1460 x 2002 mm	890 x 1371 x 2410 mm
Anschlusswerte elektrisch 230VAC 50/60Hz 1/N/PE	1264 W	1350 W	-	-	-	-	-	-	-
Anschlusswerte elektrisch 400VAC 50/60Hz 3/N/PE	-	-	3250 W	4000 W	4050 W	5440 W	7800 W	7800 W	3900 W
Kapazität Kühlen 90 min +90 °C / +3 °C	14 kg	20 kg	35 kg	65 kg	70 kg	35 kg	65 kg	70 kg	80 kg
Kapazität Frieren 240 min +90 °C / -18 °C	10 kg	12 kg	25 kg	50 kg	55 kg	25 kg	50 kg	55 kg	65 kg
Kapazität GN 1/1	5	5	10	15	30	10	15	30	-
Kapazität GN 2/1	-	-	-	-	15	-	-	15	-
Kapazität EN 600 x 400 mm	-	5	10	15	30	10	15	30	-
Kapazität EN 600 x 800 mm	-	-	-	-	15	-	-	15	-
Abstand Leiter GN / EN	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Kapazität Trolley GN 1/1, EN 600 x 400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Ausführung									
Devapo Kochbuch mit 99 vorprogrammierbaren Rezepten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gar-, Koch- und Regenerierungsfunktion mit niedriger Temperatur	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
Automatisches Alarmsignal beim Öffnen der Kühltür	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatisches Auftauen	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Digitale Einstellung der Zeit und Temperatur oder Kerntemperatur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Touch-Bedienung zur visuellen Funktionsbeschreibung und ausführliche Optionen	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
HACCP - Datenspeicherung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kerntemperaturmesser inkl. Betriebsfunktion Check / Selbstdiagnose Check	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eis - Schockgefrierfunktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbare Füße	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Not-Modus: Einsetzbarkeit nach Lagerkühlung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rechtsdrehende geschlossen rostfreie Stahltür	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Startfunktion Kontrolle Inbetriebnahme / Selbstdiagnose	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vollständig rostfreier Stahl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verdampfer und Kondensator standard gegen Rostbildung beschichtet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ambient Außentemperatur durch spezielle Thermoisolierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kondensatorfilter herausnehmbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Demontierbare Ventilationsplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nahtloser Boden und abgerundete Ecken in der Kühlkammer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fortschrittlicher/robuster Ventilator aus korrosionsfestem Material	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Service-freundliches Elektrokompartment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Herausnehmbare Einhängeleiter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anschlusskabel 230VAC mit Stecker inbegriffen 3 x 1,5 mm ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anschlusskabel 400VAC 5 x 1,5 mm ²	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optional									
Spezielle Anschlussspannungen	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ConvoControl automatisch HACCP - Verwaltungssystem - RS485	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Interface RS485	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Niedrige Beine i.K.m. speziellem Tropfbecken / Auffangbecken	-	o	o	o	o	o	o	o	-
Linksdrehende Tür	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ozongenerator/ UV-Lampensterilisator	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Rostfreie Stahlräder schwenkbar	-	o	o	o	o	o	o	o	-
USB - Datalogger	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Abgesenkter Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Wassergekühlter Kondensator	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zubeh.									
Trolley 20 x GN 1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Rost EN 600 x 400 mm	-	o	o	o	o	o	o	o	o

(!) Andere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Informieren Sie sich bei Ihrem Produktspezialisten.